Vorrichtung wird verwendet für
Benennung | Zeichnungs Nr.

AB 21-15

~ 2150 ~ 2060 ~ 1950 ~ 1850 ~ 1750 ~ 1650 ~ 1550

~ 1550 ~ 1670 ~ 1790 ~ 1930 ~ 2060

50 140 2250 2350 ~ 2650 4x ⌀23

HED1 P1

~ 2230 1340 10 100

30 ~80 930 1050 ~ 1360

~ 450

Pos 10, nicht gezeichnet, da in Verrohrung enthalten!

Anschlüsse:

$X_4; X_5; X_{11}; X_{12}$	: Rohr	16x2,5
$X_1 \div X_3; X_8 \div X_{10}$	: Rohr	25x2,5
$X_6; X_7$	: Rohr	28x3

Rexroth-Kom. Nr.: 982 831/75
Kunden-Kom. Nr.: 5460-0376-38
Kennwort: Hydr. für Segmentschütz „Ge Srednja Drava"
Schaltschema: HS-A9-A 328-B-2
Betriebsdruck: max. 160 bar
Verrohrung: GO-Verschraubungen, leichte u. schwere Reihe

Glej tudi načrt štev. -00-213294

Bezeichnung der Pos. siehe Geräteliste

| | | |